



Σειρές

TBU

# TBU 3P

Μετατροπείας Κομποστοποίησης  
σε σειράδια

Συνδεδεμένο σε τρία σημεία ενός τρακτέρ



W<sup>o</sup>

WILLIBALD

# Τεχνικές προδιαγραφές της σειράς TBU

## Τεχνικές προδιαγραφές:

### TBU 3P:

Τρόπος Λειτουργίας:	Συνδεδεμένο σε τρία σημεία ενός τρακτέρ με ελάχιστη ισχύ 130 HP με την επιλογή αυτόνομης κίνησης που ξεκινά από 0.5 km/h
Μετάδοση κίνησης:	Μετάδοση κίνησης από Τρακτέρ (PTO)
Απόδοση:	έως 1.200 m <sup>3</sup> /h (εξαρτώμενο από το τρακτέρ)
Τρόπος λειτουργίας:	μέσω του υδραυλικού συστήματος τρακτέρ
Διαστάσεις ΜχΠχΥ	4850x2450x3450 mm
Συμπαγής θέση ΜχΠχΥ:	3250x2450x4250 mm
Βάρος:	3200 kg
Πλάτος μεταφορικής ταινίας:	100 cm
Βάθος άλεσης:	μέχρι 50 εκατ., ανάλογα με τους χρησιμοποιημένους τύπους τρακτέρ και την ποιότητα του επεξεργασμένου υλικού

### Πλεονεκτήματα από την πρώτη ματιά:

- Original Willibald - ενισχυμένη λαστιχένια ταινία εξαγωγής για τις υψηλότερες απαιτήσεις
- Τύμπανο άλεσης με 28 μαχαίρια
- Εύκολος χειρισμός ανόδου καθόδου από την βάση Σύνδεσης τριών σημείων με το τρακτέρ
- Υδραυλικά ρυθμιζόμενο καπάκι εκτίναξης σκόνης για το βέλτιστο Ύψος και βέλτιστη Εμβέλεια
- Βέλτιστη αναλογία κόστος-απόδοσης
- Η αφαίρεση της οριζόντιας στοίβας κλαδιών εξασφαλίζει ότι τα εξωτερικά και εσωτερικά στρώματα αναμιγνύονται βέλτιστα.
- Ο κύλινδρος άλεσης εγγυάται ότι αυτά τα στρώματα αλέθονται καθαρά χωρίς πιθανό κίνδυνο κατάρρευσης των πλαϊνών τοίχων (sidewalls ).

Τεχνικές αλλαγές που διατηρούνται  
Θέση: 10/2010



**WILLIBALD**

**J. Willibald GmbH** Bahnhofstraße 6 D-88639 Wald-Sentenhart  
**Tel.: +49 (0) 7578 / 18 90** Fax: +49 (0) 7578 / 18 91 70  
e-mail: [info@willibald-gmbh.de](mailto:info@willibald-gmbh.de) [www.willibald-gmbh.de](http://www.willibald-gmbh.de)